Anlagen

Technische Daten	Anlagentyp	1500	1875	2250	3000
Anlagenleistung					
	Transportbeton m^3/h (je nach Rezeptur)	46	58	70	85
Zuschlagstoffe					
Reihensilo	Anzahl der Kammern	5	5	5	5
	Inhalt/m^3	5 x á 30 = 150	5 x á 30 = 150	5 x á 30 = 150	5 x á 30 = 150
Wiegeband	Achsabstand/m	17	17	17	17
	Bandbreite/mm	650	800	800	1000
	WF/kg	2500	3000	4000	5000
Beschickungsaufzug	Typ	PAK 1500	PAK 1875	PAK 2250	PAK 3000
	Inhalt/L	1500	1875	2250	3000
	senkrecht Beschickung				
Bindemittel					
Silos	Anzahl der Silos	3 Stück	3 Stück	3 Stück	3 Stück
	(4 Bindemittelsorten)	davon 1 zweigeteilt	davon 1 zweigeteilt	davon 1 zweigeteilt	davon 1 zweigeteilt
	Inhalt/t	3 x á 80 t = 240 t	3 x á 80 t = 240 t	3 x á 80 t = 240 t	3 x á 80 t = 240 t
Förderschnecken	Anzahl	4	4	4	4
Zementwaage					
	WF/kg vollelektronische Auswiegung	500	600	800	1000
Wasserzuführung					
Wasserwaage	WF/kg vollelektronische Auswiegung	250	300	400	500
Additive					
Zusatzmittelwaage	–	2-fach für 2 Zusatzmittel	2-fach für 2 Zusatzmittel	2-fach für 2 Zusatzmittel	2-fach für 2 Zusatzmittel
Farbe	–	Optional	Optional	Optional	Optional
Mischer					
	Typ	PM 1500	PM 1875	PM 2250	PM 3000
	Ausstoß m^3/Spiel	1	1,25	1,5	2
	Antriebsleistung kW	37	45	55	75
Steuerung, Elektrik	Vollautomatische, eichfähige Steuerung zur Herstellung von Transportbeton				