

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

	тип комплекса	1500	1875	2250	3000
производительность	товарный бетон м3/ч (зависимость от рецепта смеси)	46	58	70	85
заполнитель					
хранилище	количество отделений	5	5	5	5
	объём/м³	5 x 3 30 = 150	5 x 3 30 = 150	5 x 3 30 = 150	5 x 3 30 = 150
весы-конвейер	межосевое расстояние/м		17	17	17 17
	ширина ленты/мм	650	800	800	100
	масса дозы/кг	2.500	3.000	4.000	5.000
загрузочный скип	Тип	PAK 1500	PAK 1875	PAK 2250	PAK 3000
	объём/л				
	вертикальный загруз	1500	1875	2250	3000
вяжущее					
хранилище	количество силосов (4 сорта вяжущего)	3 силоса, 1 двухсекционный	3 силоса, 1 двухсекционный	3 силоса, 1 двухсекционный	3 силоса, 1 двухсекционный
	объём/т	3 x 3 80 = 240	3 x 3 80 = 240	3 x 3 80 = 240	3 x 3 80 = 240
шнеки	Количество	4	4	4	4
дозатор цемента	масса дозы/кг полностью электрифициро- ванные весы	500	600	800	1000
водоснабжение					
дозатор воды	масса дозы/кг полностью электрифициро- ванные весы	250	300	400	500
присадки					
дозатор добавок	весы для добавок	парные для 2 добавок	парные для 2 добавок	парные для 2 добавок	парные для 2 добавок
окраска		на заказ	на заказ	на заказ	на заказ
смеситель					
дисковый смеситель	тип	PM 1500	PM 1875	PM 2250	PM 3000
	производство м3/цикл	1	1,25	1,5	2
	мощность привода кВт	37	45	55	75